

LOCTITE[®]

*È da anni che sono
tranquillo quando
stringo un raccordo!*

Ci credo!
*Il tuo idraulico usa
LOCTITE 55*



LOCTITE 55

Il filo sigillante per raccordi facile,
veloce e sicuro

Ora 160 m

Provalo

Ti piacerà



Henkel

Excellence is our Passion

Un sigillante migliore per i raccordi

Tecnologia moderna, applicazione tradizionale

LOCTITE 55 è il filo sigillante per raccordi filettati facile, veloce e sicuro.

Si applica velocemente e sigilla istantaneamente: non potrebbe essere più facile. Fa risparmiare più del 50 % del tempo per sigillare un raccordo con canapa e pasta. Un singolo rocchetto da 160 m di LOCTITE 55 è equivalente a 13 rotoli di nastro di PTFE.*

Risparmia tempo e denaro lavorando più facilmente e senza sporcarti.

Un singolo rocchetto di LOCTITE 55 sigilla:

Diametro del raccordo	1/2	3/4	1
Numero di raccordi con il rocchetto da 160 m	405	275	190
Numero di raccordi con il rocchetto da 50 m	125	85	60

*Studio condotto da Refaconsult GmbH

Vantaggi dell'uso di LOCTITE 55:



Veloce, pulito e facile da usare



Riposizionabile fino a 45°



Per tubazioni in plastica e metallo



WRAS:

Approvato per l'uso con acqua potabile fino a 85 °C (BS 6920)



BAM:

Certificato per la sensibilità all'accensione con ossigeno gassoso

Temp. massima: 60 °C
Pressione massima: 20 bar



DVGW:

Certificato per gas e acqua (EN 751-2, Class ARp)

KTW:

Certificato per acqua potabile



NSF:

Certificato NSF / ANSI, Standard 61

Come si applica



In caso di raccordi cromati o inox, irruvidire la superficie con un seghetto o una pinza.

Avvolgere il filo sui primi filetti facendo attenzione a incrociarlo. Guardare sulla confezione il numero di giri corretto per ogni diametro di raccordo.

Tagliare il filo con la taglierina incorporata e lisciare il capo libero sul raccordo.

Serrare il raccordo. È possibile riposizionare, se necessario.

Nuovo formato

NUOVO

→ Pratico

→ Ergonomico



→ Taglierina integrata

→ Un unico prodotto per acqua, gas da riscaldamento, ossigeno e GPL

→ Ora con più prodotto: **160 m**



LOCTITE®
BONDERITE®
TECHNOMELT®
TEROSON®
AQUENCE®

Henkel Italia S.r.l.

Via Amoretti, 78

20157 Milano

Tel.: (+39) 02 35792 963

Fax.: (+39) 02 35792 940

www.loctite.it

www.henkel.it

www.loctite55.it

Le informazioni qui contenute sono da intendersi a titolo di riferimento. Per maggiori informazioni contattate il servizio tecnico Henkel.

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere

© Henkel AG & Co. KGaA, 2016